PRODECRAN
345 RUE DE L'INDUSTRIE
Z.I. DU VERMEILLET
30380 SAINT-CHRISTOL LES ALES
Tél. : 04 66 60 90 50
Fax : 04 66 60 94 09

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT
Date : 19/02/15

BLACK COVERING

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

BLACK COVERING est un spray utilisé pour densifier les films d'impression laser. Il se présente sous forme d'un aérosol de 400 ml SANS CFC

2. UTILISATION ET USAGE

Le noir laser BLACK COVERING permet de renforcer le noir des films et ainsi de faciliter la production d'écrans de sérigraphie.

3. MODE D'EMPLOI

Secouer fortement avant usage. Vaporiser à une distance approximative de 25 cm par des mouvements rapides et uniformes. Durant le traitement, la feuille doit être en position inclinée ou verticale (éviter à l'horizontale).

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :	Placer le sujet au repos au grand air.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :	Retirer les vêtements souillés et laver immédiatement la peau à grande eau pendant 10 à 15 minutes.
EN CAS D'INGESTION :	Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

AÉROSOL DE 400 ML