



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 25/02/15

TEX-CAT 30

Page 1 sur 1

Version 1

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

TEX-CAT 30 est un produit rhéologique pour encres de sérigraphie à l'eau. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore avec une densité 1g/cm^3 et un pH compris entre 7,5 et 8,5.

Il se conserve 1 an après la date de fabrication à une température comprise entre 5°C et 35°C à condition que le flacon soit bien fermé après chaque utilisation.

2. UTILISATION ET USAGE

Le diluant TEX-CAT 30 permet de baisser la viscosité des encres à eau.

3. MODE D'EMPLOI

MÉLANGE

Il est recommandé d'utiliser entre 5 et 20g/kg (0,5 et 2%) de diluant TEX-CAT 30 par rapport à l'encre.

Le non-respect des dosages du TEX-CAT 30 peut entraîner une baisse de la tenue de l'encre, une perte de couvrance dû à une matière sèche trop basse et le retardement du temps de séchage.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. **NE PAS FAIRE VOMIR.**

5. CONDITIONNEMENTS

POT DE 1 LITRE