



## FICHE TECHNIQUE

### PRODUIT

Date : 10/03/15

### TEXPLAST PUFF-SF

Page 1 sur 1

Version 2

#### 1. DESCRIPTION DES PRODUITS

TEXPLAST PUFF-SF est une pâte à mélanger avec l'encre plastisol TEXPLAST afin de donner une apparence en relief. Ce produit est sous forme de pâte épaisse ambrée.

Il se conserve 1 an entre 5°C et 35°C.

#### 2. UTILISATION ET USAGE

Le produit TEXPLAST PUFF-SF s'utilise en mélange avec l'encre TEXPLAST.

#### 3. MODE D'EMPLOI

##### APPLICATION :

La dose doit être comprise entre 5 et 10% par rapport à l'encre TEXPLAST.

##### POLYMERISATION ET SECHAGE :

2 à 3 minutes au tunnel à 170°C.

##### NETTOYAGE :

Pour le nettoyage de l'encre nous vous conseillons la gamme de solvants PRODECAN :

Solvants pétroliers : PROSOLVE D

Solvants non pétroliers : ECOSOLVE GE.

##### CONSEIL :

Avant de débiter toute production, s'assurer de la bonne tenue de l'encre en procédant à un lavage selon les recommandations portées sur l'étiquette.

Pour une meilleure tenue sur certains supports, le catalyseur TEX-CAT 100 peut être ajouté (1 à 2%). Pour plus d'informations, voir fiche technique du TEX-CAT 100.

#### 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

#### 5. CONDITIONNEMENTS

POT DE 1 KG

POT DE 5 KG