

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 11/06/15

ECOSOLVE G

Page 1 sur 1

Version 4

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

ECOSOLVE G est un solvant non-pétrolier à faible taux d'évaporation. Son point éclair est de 86°C.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE

ECOSOLVE G est un solvant de nettoyage pour écran sérigraphique. Il convient à tout type d'encre. Son point éclair très élevé limite les risques attribués aux solvants habituels.

3. MODE D'EMPLOI

Le solvant ECOSOLVE G peut être utilisé, en cours de tirage en traitement manuel. Il élimine toutes traces d'encres en préservant les propriétés de l'émulsion.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Placer le sujet au repos au grand air.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 KG



BIDON DE 5 KG



FÛT DE 30 KG



ET FÛT DE 200 KG